



## GARANCE ZÁRUKY NA PODLAHOVÉ KRYTINY SE SYSTÉMEM TOPENÍ HEAT DECOR

Výrobce podlahových krytin

Podmínky zachování záruky na podlahovou krytinu daného výrobce a na topnou fólii v systému Heat Decor

Další podmínky pro zachování záruky na podlahovou krytinu daného výrobce a na topnou fólii v systému Heat Decor



Instalace (exkluzivně!) celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup> pod laminované nebo vinylové (Ceramin) panely Classsen. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [classen.pl](http://classen.pl)



Instalace (exkluzivně!) celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO s výkonem až 140 W/m<sup>2</sup> pod laminované panely Weninger. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [weninger.pl](http://weninger.pl)



Instalace (exkluzivně!) celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G nebo HD-EPL s výkonem až 80 W/m<sup>2</sup> pod vinylové panely Arbiton. Instalace celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o síle až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [arbiton.com](http://arbiton.com)



Instalace (exkluzivně!) celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO s výkonem až 80 W/m<sup>2</sup> pod sendvičovou desku Boen. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [boen.com](http://boen.com)



Instalace celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 80 W/m<sup>2</sup> pod podlahy Barlinek. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [barlinek.com.pl](http://barlinek.com.pl)



Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 80 W/m<sup>2</sup> vhodné pro systém podlahové topné fólie Swiss Krono. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [swisskrono.com](http://swisskrono.com)



Instalace celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 80 W/m<sup>2</sup> pod systém podlahové topné fólie Egger. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [egger.com](http://egger.com)



Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-G, HD-EPL lub HD-PRO, o mocy do 80 W/m<sup>2</sup>, pod odpowiednio dla systemu z folią grzewczą podłogi Unilin. Zainstalowanie pełnomatrycowej folii grzewczej Heat Decor, seria HD-EPL, w systemie pod wylewkę o mocy do 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com) / [unilin.com](http://unilin.com)



Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 60 W/m<sup>2</sup> vhodné pro systém podlahové topné fólie AB Logic. Neplnomatricovou topnou fólii Heat Decor řady HD-EPL instalujte do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com)



Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO o výkonu až 80 W/m<sup>2</sup> vhodné pro systém podlahové topné fólie Kronospan. Montáž celomatricové topné fólie Heat Decor řady HD-EPL do systému pod potěr o výkonu až 140 W/m<sup>2</sup>.

Při montáži je nutné dodržovat pokyny stanovené společností Heat Decor a výrobcem podlahové krytiny, dostupné na adrese: [heatdecor.com](http://heatdecor.com)